

Gepäckbrücke (Rohrausführung) Rear rack (tube type)

KAWASAKI D-Tracker 125
(2010-2013)

KAWASAKI KLX 125
(2010-2015)

Artikel Nr.: / Item-no.:


6502513 01 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1	700007223	Gepäckbrücke	1	700007223	rear rack
1	700007224	Adapterbügel	1	700007224	adapter bow
1	700012218	Schraubensatz:	1	700012218	screw kit:
2		Linsenkopfschraube M6x16	2		filister head screw M6x16
2		Sechskantschraube M6x50	2		hexagon bolt M6x50
2		Zylinderschraube M6x45	2		allen screw M6x45
4		U-Scheibe Ø6,4	4		washer Ø6,4
2		selbstsichernde Mutter M6	2		self lock nuts M6

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Seitliche Verkleidungen entfernen. Sitzbank demontieren. Original Hecktasche demontieren, diese entfällt. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.
Dismantle side covers. Dismantle seat. Dismantle original bag, it is obsolete.
The rear indicators remain in their original position.



090113/150318/110822

Gepäckbrücke (Rohrausführung) Rear rack (tube type)

KAWASAKI D-Tracker 125
(2010-2013)

KAWASAKI KLX 125
(2010-2015)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502513 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage des Adapterbügel:

Die unter der Sitzbank liegenden Originalschrauben aus dem Rahmenheck herausdrehen und durch Sechskantschrauben M6 x 50mm ersetzen. Von der unteren Seite des Rahmens den Adapterbügel an den überstehenden Gewinden mit selbstsichernden Muttern M6 und U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.

Fastening of the adapter bow:

Change original screws under the seat with hexagon bolts M6 x 50mm. Fix the adapter bow at the threads of the hexagon bolts inside the fender with self lock nuts M6 and washers Ø6,4.

1



Montage der Gepäckbrücke oben:

Die Gepäckbrücke wird an den Punkten der Hecktasche mit den Zylinderschrauben M6x45 mm verschraubt.




Fastening of the rear rack top:
at the original fixing points of the bag.
Use allen screws M6 x 45mm.

Montage der Gepäckbrücke seitlich links/rechts:

Die Befestigung am Adapterbügel erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M6 x 16mm und U-Scheiben Ø6,4.

Fastening of the rear rack left +right:
to the adapter bow with filister head screws
M6x16mm and washers Ø6,4.

2



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de