

Kofferträger

SUZUKI

VL 800 LC Volusia Intruder (2009-2016)

Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

66955 Pirmasens


Germany

Tel: +49 (0)6331 1453 100

Fax: +49 (0)6331 1453 120

e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de



Art.Nr. 650343 00 02 chrom

Inhalt

- 1 700003580 Kofferträger links**
- 1 700003579 Kofferträger rechts**
- 1 700007253 Versteifungsbügel**
- 1 700011460 Schraubensatz:**

4 Linsenkopfschrauben M8x80

4 Linsenkopfschrauben M8x25

4 Linsenkopfschrauben M6x20

2 selbstsichernde Muttern M8

4 selbstsichernde Muttern M6

4 U-Scheiben Ø6,4mm

16 U-Scheiben Ø84mm

4 Aludistanzn Ø18xØ9x10mm

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung oben:

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben. Hinten werden zusätzlich selbstsichernde Muttern M 8 montiert.

Befestigung vorne unten:

Zwischen der oberen Soziusfußrastenverschraubung und dem Rahmen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben. Bei der unteren Verschraubung jeweils 3 U-Scheiben Ø 8,4 mm als Abstandshalter zwischenfügen.

Befestigung Versteifungsbügel:

Dieser wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Er verläuft zwischen Nummernschildhalter und Rücklicht, wird mit diesem aber nicht verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.